

**EN 388**

Abrasión: 3/4
Corte: 1/5
Desgaste: 2/4
Perforación: 2/4


**USO:**

Los sobreguantes se llevan sobre guantes aislantes clase 00 y 0 . Aseguran una protección del guante aislante. Un velcro en la parte posterior permite ajustar el apriete en la mano del usuario.

CARACTERISTICAS:

- **Materia: piel de cabra siliconado.**
- **Palma y parte posterior: piel recubierta de silicona.**
- **Puño: costra de cuero de 10 cm de longitud.**
- **Montaje “americano” con pulgar anidado**
- **Ajuste de la talla por VELCRO ensamblado en el cuero**
- **Color: cromo**
- **Rendimiento según EN 388**
 - **Abrasión: 3**
 - **Corte: 1**
 - **Desgaste: 2**
 - **Perforación : 2**
- **Nivel de destreza según EN 420: 5 (excelente agarre).**
- **Embalaje en bolsa de plástico**

Références	Taille	H mm	h mm	L mm
CG-981-08	8	295	195	120
CG-981-09	9	305	205	125
CG-981-10	10	310	210	130
CG-981-11	11	310	210	135
CG-981-12	12	310	210	140



Guía de selección del sobreguante en función del guante aislante

Talla sobreguante		8	9	10	11	12
Talla del guante aislante						
Clase 00	8	X				
	9		X			
	10			X		
	11				X	
	12					X
Clase 0	8	X				
	9	X	X			
	10		X	X		
	11			X	X	
	12				X	X